

HERME*SEAL

JIS K 5621 適合品

ヘルメシール30-F SPRAY

スプレー式防蝕剤

環境対応型・有機溶剤中毒予防規則非該当

配管寿命の大幅アップ!!

水道及びガス配管における管や継手のレンチによる「きず」や「ねじ露出部」からの腐蝕は、漏水及びガス漏れの大きな原因となっております。

ヘルメシール30-Fはこのような問題を解決するスプレー式の防蝕剤で、強い防蝕効果が得られ、発錆を防ぎ、配管の寿命を大幅に向上させます。



容量 300ml スプレー

ヘルメシール30-Fの特長

- JIS K 5621 (一般用さび止めペイント)の2種に適合しています。
- 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。
- 水道・ガス・一般配管等のネジ露出部からの錆の発生を防ぎ、管の寿命を大幅に向上させます。

ヘルメシール30-Fの用途

- 水道管及びガス管等の「きず」や「ネジ露出部」。



NIHON HERMETICS CO.,LTD.

ヘルメタル30-Fの性状

項目	性状(値)
色相	グレー
比重	1.1
粘度(25℃)	800±100 mPa·s (cP)
加熱残分(%)	53±3
労働安全衛生法	有機溶剤中毒予防規則 非該当

● 使用方法

1. 使用時においては、容器を十分に振ってから使用して下さい。
2. 塗装面のゴミ、水分、油分及び汚れ等は十分に拭き取って下さい。また錆を生じてる部分に塗装する場合は、あらかじめペーパー等でならしてから使用して下さい。
3. 塗装面とノズルの距離は20~30cmぐらいが適当です。
4. 1回塗りでも十分な防蝕力を発揮しますが、2回、3回と重ねて塗った方が、よりいっそうの防蝕力を発揮致します。
5. 使用後は、必ず容器を逆さまにして、カラ吹きして下さい。

● 使用上の注意

- 眼・皮膚に接触しないように使用して下さい。
- 閉め切った部屋での使用はしないで下さい。
- 炎に向けて使用しないで下さい。
- ストープやコンロ等、火気の付近で使用しないで下さい。
- 火気を使用している室内で大量に使用しないで下さい。
- 温度が40℃以上となる所に置かないで下さい。
- 火の中に入れて下さい。
- 使い切って捨てて下さい。

注意：カタログ内のデータは、当社の試験によるものです。使用に際しましては、貴社にてテストのうえお確かめ下さい。
尚カタログの記載内容は、お断りなく変更することがございます。



日本ヘルメタル株式会社

本社 東京都品川区西五反田2-31-8 電話(03)3492-3677<代表>
大阪営業所 大阪市西区京町堀1-6-23 電話(06)6441-2531<代表>
名古屋営業所 名古屋市熱田区横田2-1-22 電話(052)681-9375<代表>

2013.12.5.000